

TETINES FILETÉES

OBJET

L'objectif principal de ce produit est le raccordement d'un tuyau fixe avec des extrémités filetées à un appareil mobile pour la consommation de gaz, au moyen d'un tube flexible ou d'un tuyau.

APPLICATIONS

Les applications les plus courantes sont : les installations de gaz naturel et de GPL.

TOLÉRANCES

Selon Norme UNE-60719. Filetages selon ISO-228.

MATÉRIAUX

Laiton selon Normes EN-1982, EN-12164 et EN-12165

DIMENSIONS ET TYPES DISPONIBLES



CODE	FILET	FINISSION	TYPE GAZ	SACHET
4307800000	7/8" mâle	Couleur laiton	GPL	25 u.



CODE	FILET	FINISSION	TYPE GAZ	SACHET
5831200000	1/2" Femelle	Chromé	Gaz Naturel	25 u.
5833400000	3/4" Femelle	Chromé	Gaz Naturel	25 u.



CODE	FILET	FINISSION	TYPE GAZ	SACHET
4317800000	7/8" mâle	Couleur laiton	Gaz Naturel	25 u.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assurez-vous qu'il n'y a aucun type de fuite dans l'une des pièces de connexion de cet accessoire avec le tuyau et l'élément ou l'équipement connecté.

Vérifiez que toutes les connexions sont exemptes de tensions, à la fois à la traction, à la torsion, à la flexion, à la compression ou au cisaillement. Dans le cas d'installations susceptibles de souffrir des vibrations, veillez à intégrer les éléments nécessaires afin que ces vibrations ne soient pas transmises à la canalisation ou à l'appareil ou à l'appareil consommateur. Si l'installation peut souffrir des contractions et des dilatations, intégrez-y les éléments nécessaires pour qu'ils soient compensés.

Choisissez la taille optimale de la buse, en fonction du dimensionnement du tuyau d'installation et de son débit.

Utilisez les types de matériaux d'étanchéité indiqués par les normes requises pour chaque application.

En cas de doute ou d'application particulière, veuillez contacter notre service technique.